

HYBRID Tampondruckmaschine



TAMPOND RUCKMASCHINEN ZUBEHÖR SERVICE

Standard-Tampondruckmaschine für Kleinstserien
Ideal für variable, häufig wechselnde Datenmengen
2-Farbendruck, Klischeefertigung integriert

Standard Tampondruckmaschinen

HYBRID Serie

Die Zukunft im Tampondruck liegt in der integrierten Klischeefertigung mittels Lasergravur. Die Tampondruckmaschine **HYBRID 90-2** verbindet das Konzept des „hermetic“ Tampondrucks mit der Flexibilität der digitalen Daten zur Klischeeherstellung. Ermöglicht durch die eigens hierfür entwickelte Software ALFALAS® Laser Suite erfolgt die Klischeeherstellung direkt in der **HYBRID 90-2**. Automatische Druckmotivwechsel erfolgen in Sekundenschnelle. Ein mehrfarbiges Druckmotiv wird dabei passergenau direkt hergestellt. Die **HYBRID 90-2** arbeitet nach dem bewährten V-DUO-Prinzip mit einer Farb-/Rakeltopfgröße Ø 90 mm.

Dieses zukunftsweisende Maschinenkonzept wurde maßgeblich ermöglicht durch unsere hauseigene Entwicklung und Produktion des microflex-Klischeebandes. Es weist eine hohe Gravurgüte und mechanische Stabilität auf.

In der Ausführung iTAMPOPRINT ist die **HYBRID 90-2** bereits steuerungsmässig für die Anwendung der Software

iTAMPOPRINT vorbereitet. Dies bietet die Möglichkeit, die Tampondruckmaschine z.B. an ein ERP-System anzubinden, um ein lückenloses Datenmanagement zu ermöglichen. Ferner können externe Informationen von Kamerasystemen, Prüfeinrichtungen usw. verarbeitet werden.

Der Vergleich

HYBRID – Klischeeherstellung mittels Lasergravur		Magnet-Raster-Klischeeherstellung	
1	Druckvorstufe	1	Druckvorstufe
2	Einrichten Lasersoftware	2	Film-Erstellung
3	Klischeegravur	3	Film-Montage
4	Drucken	4	Belichten
–		5	Auswaschen
–		6	Härten
–		7	Klischee-Montage
–		8	Passer einrichten
–		9	Drucken



HYBRID-90-2
Integrierte Lasereinheit zur Druckklischeefertigung



HYBRID-90-2
Schwenkbare Druckeinheit

HYBRID Serie

Flexibilität im Fokus



Mit Tampondruck
wird es sicherer

Technik

HYBRID Serie

HYBRID		HYBRID 90-2	HYBRID 90-2 INTAGLIO	HYBRID 90-2 iTAMPOPRINT
Ständer-/Einbauausführung	Art.-Nr.	01 00 95	01 00 97	01 00 96
Restfarbenabholung		integriert	integriert	integriert
Einzeltakt		ja	ja	ja
Mehrfachdruck		ja	ja	ja
Dauerlauf		ja	ja	ja
Stückzähler		ja	ja	ja
Geschwindigkeitsregelung stufenlos		ja	ja	ja
Taktzahl/Stunde	max.	1200	1200	1200
Farb-/Raketopfggröße	Ø mm	2 x 90	2 x 90	2 x 90
Rakelanpressdruck stufenlos		ja	ja	ja
Klischeeband microflex 2x	mm	L 28 000 x B 120	L 28 000 x B 120	L 28 000 x B 120
Druckbildgröße max.	Ø mm	85	85	85
Anzahl Farben		2	2	2
Tamponhub über Druckgut stufenlos	mm	10–160	10–160	10–160
Tamponhub über Klischee stufenlos	mm	10–70	10–70	10–70
Tamponeinbauhöhe max.	mm	95	95	95
Druckkraft	N	1170	1170	1170
Antrieb		elektropneumatisch	elektropneumatisch	elektropneumatisch
Anschlusswert	kW	1,5	1,5	1,5
Anschlussspannung	V/phasig	230V/1/N/PE	230V/1/N/PE	230V/1/N/PE
Schnittstelle		D-SUB 37-polig	D-SUB 37-polig	D-SUB 37-polig und Ethernet-Anschluss
Netzfrequenz	Hz	50–60	50–60	50–60
Steuerung		SPS	SPS	netzwerkfähige SPS für OPC und iTAMPOPRINT
Steuerspannung	V/DC	24	24	24
Vorsicherung	A	16	16	16
Pneumatikanschluss Feinfilter 5 µm	bar	6	6	6
Luftverbrauch	NL	8	8	8
Breite	mm	1034/1962 ¹⁾	1034/1962 ¹⁾	1034/1962 ¹⁾
Tiefe	mm	1215/2650 ¹⁾	1215/2650 ¹⁾	1215/2650 ¹⁾
Höhe	mm	1925/1085	1925/1085	1925/1085
Gewicht	ca. kg	530/420	530/420	530/420

¹⁾ Aktionsradius

Klischeegravur durch integrierte Laserquelle SK 62	
Strahlquelle	Yb:YAG-Faserlaser, gepulst, 1064 nm, luftgekühlt
Frequenz	20–80 kHz
Ausgangsleistung	< 20 W
Umgebungstemperatur	+5 °C bis +35 °C, relative Luftfeuchte < 85 %
Ablenkeinheit	Galvokopf, Standard mit Apertur Ø 7 mm (Ø 14 mm bei HYBRID 90-2 INTAGLIO)
Optik	Brennweite f-160 mm
Schriftfeld ca.	120 mm x 120 mm
Software	ALFALAS® Laser Suite (Sprachversionen: Deutsch, Englisch, weitere Sprachen auf Anfrage) bestehend aus ALFALAS® Designer: Erstellung einfacher Grafikobjekte, 1D- und 2D-Barcodemodul, Textfunktionen, Importfilter (*.pdf, *.ai, *.eps, *.dxf, Pixelgrafik) ALFALAS® Control: Steuerung und Überwachung der Laserfunktion; optional externe Steuerung über TCP/IP Protokoll ALFALAS® Protocol Viewer: Protokollierung aller systemrelevanten Ereignisse
Versorgungseinheit	Box-PC, Windows 10, 64 Bit, Touchscreen-Monitor und Tastatur

Standard Tampondruckmaschinen

HYBRID Serie

HYBRID 90-2
mit Option Lichtvorhang



HYBRID 90-2
in Automation



Lieferumfang

Werkzeugsatz
Papierbecher
Rührspatel
Spritzflasche
Farb-/Rakeltöpfe
Farbtopfhalter
Druckringe
Tamponkupplungen
Drucktampons
Restfarbenabholung
Software iTAMPOPRINT light
HYBRID 90-2 iTAMPOPRINT:
SIEMENS OPC Server
Rezepturverwaltung
Vorbereitung für externe Datenanbindung
Software iTAMPOPRINT

Zubehör & Optionen

Rundscharsteller
Lichtvorhang
x-y Kreuzsupport
2-Farben-Farb-/Rakeltöpfe
Werkstückverschiebeeinheit
Tischausführung

WITLICH

surface technologies

Hans Wittich GmbH

Kirchstrasse 17
CH-8274 Gottlieben
www.wittich.ch

Tel. +41 71 666 80 30
Fax +41 71 666 60 99
e-mail: info@wittich.ch

TAMPOPRINT® AG

Lingwiesenstraße 1
70825 Korntal-Münchingen
GERMANY

Tel. +49 7150 928-0
Fax +49 7150 928-400

info@tampoprint.de
www.tampoprint.de

TAMPOPRINT® IBERIA S.A.U.

Polígono Industrial Martorelles
C/ Sant Martí, s/n (entre Gorgs y Mogent)
08107 Martorelles (Barcelona), SPAIN

Tel. +34 93 2327161
Fax +34 93 2471500

tampoprint@tampoprint.es
www.tampoprint.es

TAMPOPRINT® INTERNATIONAL CORP.

1400 26th Street, Vero Beach
FL 32960
USA

Tel.+1 772 778-8896, 800 810-8896
Fax +1 772 778-8289

sales@tampoprint.com
www.tampoprint.com



Technische Daten
tampo.link/hybrid

Die Wiedergabe von Warenbezeichnungen oder Marken in diesem Prospekt berechtigt auch ohne besondere Kennzeichnung nicht zu der Annahme, dass solche Namen oder Zeichen im Sinne des Markengesetzes als frei zu betrachten wären und daher von jedermann frei benutzt werden dürfen. Die Rechte verbleiben bei ihren jeweiligen Inhabern. TAMPOPRINT-Produkte werden laufend nach dem neuesten Stand der Technik weiterentwickelt. Abbildungen und Beschreibungen sind deshalb unverbindlich. Unsere Maschinen werden nach den derzeit gültigen europäischen Maschinenrichtlinien, sowie den europäischen Produktnormen EN 1010 -1 und EN 1010 - 2 gefertigt.

Copyright © 2019 TAMPOPRINT AG, Technische und sonstige Änderungen vorbehalten.

Alle Standorte zertifiziert ISO 9001:2015

04/2019